HORNO DE SECADO AL VACÍO VO

Válida hasta 30/11/2025

Características principales

- **Rango de temperatura:** ajuste de +20 a +200 °C (trabajo desde +5 °C sobre ambiente), con sensor Pt100 4 hilos por cada termobandeja.
- **Control de presión digital** con rango 5–1100 mbar, entrada de aire programable y compatibilidad con bomba de vacío de velocidad controlada.
- **Termobandejas calefactadas y extraíbles:** calentamiento directo por contacto para un secado rápido y uniforme; control y sensado por nivel de bandeja.
- Control TwinDISPLAY (PID) con SetpointWAIT, temporizador 1 min–99 días e idiomas (ES/EN/DE/FR, etc.).
- **Conectividad:** Ethernet LAN y USB. Programas conservados ante corte eléctrico y AtmoCONTROL para programación/registro.
- **Seguridad:** limitador mecánico TB (DIN 12880), función AutoSAFETY (ASF) con alarmas visual/acústica y autodiagnóstico.
- **Construcción de la cámara:** interior herméticamente soldado en acero inoxidable 1.4404, con puerta de vidrio de seguridad (panel 15 mm con anti-splinter).
- **Conexiones:** brida DN16 para vacío y entrada de gas/fresco; tuberías en acero 1.4571 (316 Ti).
- **Prestaciones de vacío:** vacío final permitido 0,01 mbar y fuga máx. 0,01 bar/h; control de bomba con enjuagues optimizados.
- **Calibración de fábrica:** certificado a +160 °C / 20 mbar por cada termobandeja suministrada.

Ref.	Descripción	Capacidad	P.V.P	PRECIO
VO29	Vacuum Oven VO29	29 litros	7.904€	**7.215€**
VO49	Vacuum Oven V49	49 litros	8.925€	**7.850€**
VO101	Vacuum Oven VO101	101 litros	11.857€	**9.620€**

Suministros Generales para Laboratorio
info@sglab.net
www.sglab.net
93 356 81 71

Distribución Científica Iberia
dcisumalsa@dcisumalsa.com
www.dcisumalsa.com
876 500 760